

Unsere Kunden machen folgende Beobachtungen nach Anbringen des D-CALC Gerätes:

Alter Kalkstein auf Heizelementen, in Waschmaschinen, Durchlauferhitzern usw. verschwindet nach und nach, Der Stromverbrauch wird geringer, da keine isolierende Kalkschicht mehr die Heizkraft verringert.

Vollautomatische Waschmaschinen:

Weichere und weisser Wäsche, keine Kalkseife mehr in den Gewebefasern. Alte Kalksteinteilchen und Kalkseife gelangen dagegen in den Filter. Sie lösen sich vom Heizelement unter dem Einfluss des D-CALC Gerätes und der gleichzeitig von der Waschetrommel verursachten Turbulenzen.

Spülmaschinen:

Die Anweisungen des Herstellers befolgen. Wie üblich das Klarspülmittel verwenden, da sonst ein feiner pulverartiger Belag auf dem Geschirr bleibt (das Kalkpulver wird mit dem Wasserstrom weggespült, das Wasser verdampft jedoch beim Trocknungsvorgang, und das Pulver bleibt).

Kaffeemaschinen

brauchen nicht mehr so häufig gereinigt zu werden, und der Reinigungsvorgang ist leichter.

Wir empfehlen jedoch, regelmässig zu überwachen, denn beim Verdampfen des letzten Wassers setzt sich der pulverartige Kalk auf die noch heisse Platte.

Kalkflecken

verschwinden bei normaler Reinigung ohne Spezialmittel nach und nach von den Wasserhähnen. Siebchen und Duschköpfe werden von innen ganz sauber. (Nicht vergessen, von Zeit zu Zeit alte, abgegangene Kalkstückchen daraus zu entfernen).

WC-Spülkästen

sind häufig verkalkt, obwohl sie nur kaltes Wasser enthalten. Überprüfen Sie den Spülkasten vor Installation Ihres D-CALC Gerätes und erneut 3 Monate später: Auch hier können Sie die Wirkung beobachten.

Wasserkessel und Kochtöpfe

bleiben sauberer. Die pulverartige Schicht (kein Kalkstein). geht einfach und ohne Scheuern ab.

Auf keinen Fall ersetzen diese Ratschläge die Vorschriften der Hersteller der vorgennannten Geräte. Der Hersteller übernimmt in diesem Zusammenhang keinerlei Haftung.

Montageanleitung

D-CALC P-3/5

Für die Wohnung



Technische Daten

Betriebstrom 220/240V-50Hz
Verbrauch ca. 0,75 Watt
2 LED Kontrolleuchten
Induktionskabel 2x 2m
Feuchtigkeitsunempfindlich
In Übereinstimmung mit der europäischen Sicherheits-Norm EN 60 335-1

Hersteller: Gottschalk Industries S.A

www.d-calc.com

Physikalische Behandlung von hartem Wasser verhindert Verkrustungen durch Kalkablagerung

Das Prinzip

D-CALC erzeugt elektromagnetische Impulse, die dem Wasser durch um die Leitung gewickelte Kabel von aussen zugeführt werden. Die Geräte können auf Leitungen aller Art eingesetzt werden: auf galvanisierten Leitungen, Kupferleitungen, PVC-Leitungen usw.

Eine physikalische Wirkung

Die elektromagnetischen Impulse beeinflussen auf physikalische Weise die Entstehung und das Wachsen der Kristallkeime von Kalziumkarbonat im Wasser selbst und verhindern dadurch deren Bildung und deren übliche Ablagerung auf

den Rohrwänden, die eintritt, wenn keine Behandlung vorgenommen wird. Anders ausgedrückt, das Kalziumkarbonat bleibt im Wasser, kann aber keinen Schaden mehr anrichten.

Die Wirkung ist vor allem mechanisch. Jede Temperaturänderung des Wassers verursacht ein Ausdehnen oder Zusammenziehen des Rohres. So bilden sich winzige Risse in der abgelagerten alten Kalkschicht. Ohne Behandlung werden die Risse durch neue Kalkschichten immer wieder aufgefüllt. Die Behandlung verhindert das Auffüllen der Risse, so dass sich diese durch das ständige Ausdehnen und Zusammenziehen vergrößern können und die Kalkschicht nach und nach abblättert.

Diese rein physikalische Wirkung ist in nichts vergleichbar mit der Wirkung von Polyphosphatgeräten oder Ionenaustauschern, die die chemische Zusammensetzung des Wassers verändern.

Installation des D-CALC Gerätes

Damit Ihre Garantieansprüche erhalten bleiben, bitte überprüfen, ob sanitäre und elektrische Installation den gesetzlichen Normen entsprechen.

Wo wird D-CALC angebracht?

im Haus:

- zwischen Wasseruhr und erster Abzweigung auf der Leitung in unmittelbarer Nähe einer Steckdose (ca. 1,60m).

Wie wird D-CALC angebracht?

- D-CALC mit den beigegefügteten Kabelbindern (breite) auf der Leitung befestigen.
- Sorgfältig die Kabel beiderseits des Gerätes um die Leitung befestigen.
- Die Richtung der Wicklungen ist ohne Bedeutung.
- Die Kabel jedoch nicht übereinanderwickeln.
- Die Kabelenden sorgfältig mit den mitgelieferten Kabelbindern am Rohr befestigen.

Ihren D-CALC am Netz anschliessen.

Die grüne LED „treatment on“ und die rote LED „pos 2“ leuchten auf. Ihr D-CALC ist in Betrieb.

Wenn Sie Zweifel am normalen Ablauf der vorherbeschriebenen Funktion haben, ziehen Sie sofort den Netzstecker Ihres D-CALC Gerätes heraus. Befragen Sie Ihren Lieferanten, damit Ihr Garantieanspruch erhalten bleibt.

GARANTIE

*Der Hersteller garantiert das Gerät gegen Material- und Herstellungsfehler für eine Dauer von **(2+3 Jahren)** ab Kaufdatum.*

Innerhalb dieser Zeitspanne wird das Gerät gratis nach Gutdünken des Herstellers repariert oder ersetzt. Zu diesem Zwecke muss der Garantieschein mit dem Gerät dem Hersteller zugestellt werden.

Das Anrecht auf Garantie entfällt, wenn das Gerät ausserhalb einer vom Hersteller anerkannten Werkstatt geöffnet, repariert oder verändert wurde, oder falls die Gebrauchs- und Installationsanleitungen nicht beachtet wurden.

Um von den 3 zusätzlichen Jahren der Garantie zu profitieren, registrieren Sie Ihren D-CALC innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf unter:

www.dcalc.be
